



РЕЗЬБОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 2"М.
ТЭНы низкого напряжения резьбовые из сплава Incoloy 800 для накопителей и водонагревателей серии "MASTER VITRO".
Мощность и характеристики на странице 108 -ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ-

Модель ТЭНа	кВт	В	Резьба	троенный контроль
RA4/2-60H	6,0	230/400	2"М	-
RA4/2-90H	9,0	230/400	2"М	-
RA4/2-120DH	12,0	230/400	2"М	-
RA4/2-120DHT	12,0	230/401	2"М	Регулировочный и предохранительный термостат
RA4/2-150DH	15,0	230/400	2"М	-
RA4/2-150DHT	15,0	230/400	2"М	Регулировочный и предохранительный термостат
RA4/2-250DH	25,0	230/400	2"М	-
RA4/2-250DHT	25,0	230/400	2"М	Регулировочный и предохранительный термостат

(*) Регулировочный термостат 0-75 °С (установлен на 60 °С) / Предохранительный термостат 90 °С
(**) Нагревательные элементы DHT включают в себя двойной термостат (регулирование и безопасность).

КЕРАМИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ НАКОПИТЕЛЕЙ И МОДЕЛЕЙ С ТЕПЛОБМЕННИКОМ.

Керамические Электронагреватели для накопителей и моделей с теплообменником, моделей "RB" серии "MASTER VITRO" Характеристики и данные по мощности на странице 100 -ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ-

Модель КЭНа	кВт	В
RCER-45	4,5	230/400
RCER-60	6,0	230/400



ПЛАСТИНЫ DN 400 ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЭНОВ В БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ DN400.
Пластина DN 400 из нержавеющей стали с резьбовыми отверстиями 2" для установки ТЭНов в комплекте с защитной крышкой.

Пластина DN400

TBH2CONEX
TBH4CONEX
TBH5CONEX
TBH6CONEX
TBH7CONEX
TBH8CONEX

(*) КЭН не входит в комплект поставки



ПЛАСТИНЫ DN 400 ДЛЯ УСТАНОВКИ КЕРАМИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ В БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ DN400.

Пластина DN 400 из нержавеющей стали для установки керамических электронагревателей в боковое отверстие DN400 (система "сухого" нагрева) в комплекте с защитным кожухом.

Пластина DN400

TBH2VAINAS
TBH4VAINAS
TBH5VAINAS
TBH6VAINAS
TBH7VAINAS
TBH8VAINAS

(*) КЭН не входит в комплект поставки

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ

Регулировочный термостат на 0-75° (установлен на 60°С) и предохранительный на 95°С в комплекте с гильзой 1/2" x 100 мм и переходником 3/4"-1/2".

КОМПЛЕКТ

Двойной термостат для моделей MASTER



ТЕРМОМЕТР 0-120°С

Комплект состоит из термометра 0-120°С с гильзой 1/2 " x 100 мм и переходника 3/4"-1/2".

КОМПЛЕКТ

Термометр

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 0-16 БАР

Датчик давления на 0-16 бар в комплекте с переходником 3/4"-1/2" и переходником 1/2"-1/4".

КОМПЛЕКТ

Датчик давления



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Предохранительный клапан давления и температуры, 8 бар, 92°С.

КОМПЛЕКТ

3/4" Клапан давления и температуры
1 1/4" Клапан давления и температуры