



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO  
GEISER INOX – **GX6PAC600**

FCP\_08\_03\_ES



**DESCRIPCIÓN:**

Depósito acumulador-productor de agua caliente sanitaria (ACS) de “**DOBLE PARED**”.

Para instalación sobre suelo, en posición vertical. Fabricado en **ACERO INOXIDABLE AISI 316**, decapado y pasivado químico interior, con **aislamiento de PU** inyectado en molde y forro externo acolchado en PVC con cierre de cremallera.

Equipado con conexión roscada lateral en circuito primario para la incorporación opcional de resistencia eléctrica de calentamiento.

Incluye vaina para sensores en placa superior de conexiones y panel de control “S” (termómetro).

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

Capacidad total:	Total / Depósito ACS	605 / 277	L
Presión máxima de trabajo:	Primario (acumulador) / Secundario	3 / 8	bar
Temperatura máxima de trabajo:	Primario (acumulador) / Secundario	110 / 90	°C
Conexiones:	ww: salida ACS	¾	" M
	kw: entrada agua de red / vaciado	¾	" M
	z: recirculación ACS	¾	" M
	R: conexión resistencia	2	" H
	eh: conexión lateral	1 ¼	" H
Eficiencia energética:	Clase ErP	C	
	Pérdidas estáticas s/ EN12897	103	W
Dimensiones exteriores:	D: Diámetro	770	mm
	H: Altura (sin conexiones)	1730	mm
	Diagonal (sin conexiones)	1893	mm
Dimensiones embalaje:	Anchura / Altura	820 / 1920	mm
Peso:	Sin embalaje / Con embalaje	129 / 140	kg