



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO  
GEISER INERCIA – **G1500IS**

FCP\_050\_04\_ES-01



**DESCRIPCIÓN:**

Depósito **ACUMULADOR** de **INERCIA**, para circuitos cerrados de calefacción o refrigeración, con **SERPENTÍN** de calentamiento intermedio incorporado.

Para instalación sobre suelo, en posición vertical. Incluye **aislamiento de PU** inyectado en molde. En opción, conjunto de cubierta y forro externo acolchado en PVC con cierre de cremallera, suministrado sin montar en embalaje separado. Con conexión roscada lateral para resistencia eléctrica de calentamiento opcional.

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

Capacidad total:	Total	1500	L
Presión máxima de trabajo:	Serpentín / Depósito	25 / 6	bar
Temperatura máxima de trabajo:	Serpentín / Depósito	200 / 110	°C
Superficie de intercambio:	Serpentín	3.0	m <sup>2</sup>
Conexiones:	eh: conexión lateral	3	" H
	p: conexión superior	1	" M
	tm: conexión de sensores	½	" H
	R: conexión lateral resistencia	2	" H
Eficiencia energética:	Clase ErP	C	
	Pérdidas estáticas s/ EN12897	114	W
Dimensiones exteriores:	D: Diámetro	1160	mm
	H: Altura (sin conexiones)	2320	mm
	Diagonal (sin conexiones)	2593	mm
Dimensiones embalaje:	Anchura / Altura	1160 / 2320	mm
Peso:	Sin embalaje / Con embalaje	339 / 343	kg