



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO
GEISER INERCIA – **GX4-200IF**

FCP_053_03_ES



DESCRIPCIÓN:

Depósito **ACUMULADOR** de **INERCIA**, para circuitos cerrados de calefacción o refrigeración.

Para instalación sobre suelo, en posición vertical. Fabricado en **ACERO INOXIDABLE AISI 304L**. Incluye **aislamiento de PU** inyectado en molde y forro externo acolchado en PVC con cierre de cremallera. Con conexión roscada lateral para resistencia eléctrica de calentamiento opcional.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad total:	Total	200	L
Presión máxima de trabajo:		6	bar
Temperatura máxima de trabajo:		110	°C
Conexiones:	eh: conexión lateral	1 ½	" H
	p: conexión superior	1	" M
	tm: conexión de sensores	½	" H
	R: conexión lateral resistencia	2	" H
Eficiencia energética:	Clase ErP	B	
	Pérdidas estáticas s/ EN12897	60	W
Dimensiones exteriores:	D: Diámetro	620	mm
	H: Altura (sin conexiones)	985	mm
	Diagonal (sin conexiones)	1163	mm
Dimensiones embalaje:	Anchura / Altura	680 / 1190	mm
Peso:	Sin embalaje / Con embalaje	33 / 42	kg