



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO
GEISER INOX – **GX6D190**

FCP_04_03_ES



DESCRIPCIÓN:

Depósito acumulador-productor de agua caliente sanitaria (ACS) de **“DOBLE PARED”**.

Para instalación mural o sobre suelo, en posición vertical u horizontal (opcional*). Fabricado en **ACERO INOXIDABLE AISI 316**, decapado y pasivado químico interior, con **aislamiento de PU** inyectado en molde y forro externo con cierre de cremallera. Equipado con boca lateral en circuito primario para la incorporación opcional de resistencia eléctrica de calentamiento. Incluye soportes para instalación mural, vaina para sensores en placa superior de conexiones y panel de control “K” (cableado y montado de fábrica, con termómetro, termostato doble de regulación y seguridad, interruptor invierno-verano y pilotos señalización).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad total:	Total / Depósito ACS	191 / 150	L
Presión máxima de trabajo:	Primario / Secundario	3 / 8	bar
Temperatura máxima de trabajo:	Primario / Secundario	110 / 90	°C
Superficie de intercambio:	Pared depósito ACS	1.2	m ²
Conexiones:	kv: entrada primario	1	" H
	kr: retorno primario	1	" H
	ww: salida ACS	¾	" M
	kw: entrada agua de red / vaciado	¾	" M
	z: recirculación ACS	¾	" M
Eficiencia energética:	Clase ErP	B	
	Pérdidas estáticas s/ EN12897	58	W
Dimensiones exteriores:	D: Diámetro	620	mm
	H: Altura (sin conexiones)	985	mm
	Diagonal (sin conexiones)	1164	mm
Dimensiones embalaje:	Anchura / Altura	680 / 1190	mm
Peso:	Sin embalaje / Con embalaje	52 / 61	kg

(*) Para instalación horizontal, el depósito se suministra con placa especial de conexiones hidráulicas de secundario (ACS), para orientación horizontal derecha o izquierda, montada en fábrica.