



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO  
 MASTER INOX – **MXV3000RB**

FCP\_018\_04\_ES



**DESCRIPCIÓN:**

Depósito para **ACUMULACIÓN** de agua caliente sanitaria (ACS).

Para instalación sobre suelo, en posición vertical. Fabricado en **ACERO INOXIDABLE AISI 316**, decapado y pasivado químico interior. Incluye **aislamiento de PU** inyectado en molde. En opción, conjunto de cubierta y forro externo acolchado en PVC con cierre de cremallera, suministrado sin montar en embalaje separado.

Equipado con boca de hombre lateral DN400 para tareas de inspección / limpieza, o en opción, instalación de placa de acero inoxidable para resistencias eléctricas de calentamiento.

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

|                                |                                 |             |     |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------|-----|
| Capacidad total:               | Total                           | 3000        | L   |
| Presión máxima de trabajo:     |                                 | 8           | bar |
| Temperatura máxima de trabajo: |                                 | 90          | °C  |
| Conexiones:                    | ww: salida ACS                  | 3           | " M |
|                                | kw: entrada agua de red         | 2           | " M |
|                                | z: recirculación ACS            | 2           | " M |
|                                | e: vaciado                      | 1           | " M |
|                                | R: conexión lateral resistencia | 2           | " H |
|                                | pc: conexión "lapesa correx-up" | ¾           | " H |
|                                | tm: conexión sensores           | ½           | " H |
| Eficiencia energética:         | Clase ErP                       | C           |     |
|                                | Pérdidas estáticas s/ EN12897   | 215         | W   |
| Dimensiones exteriores:        | D: Diámetro                     | 1660        | mm  |
|                                | H: Altura (sin conexiones)      | 2305        | mm  |
|                                | Diagonal (sin conexiones)       | 2840        | mm  |
| Dimensiones embalaje:          | Anchura / Altura                | 1660 x 2350 | mm  |
| Peso:                          | Sin embalaje / Con embalaje     | 485 / 485.5 | kg  |