



TECHNISCHE DATEN  
GEISER INERTIA – **G1500IS**

FCP\_050\_04\_DE-01



**BESCHREIBUNG:**

HEIZWASSER Pufferspeicher aus Schwarzstahl, mit integriertem Rohrbündel, für geschlossene Heiz- oder Kühlkreisläufe. Für Bodenaufstellung, vertikale Installation. Mit werkseitig formgespritztem Polyurethanhartschaum wärmeisoliert. PVC-Außenmantel und schwarze Kunststoffabdeckung separat geliefert. Der Speicher verfügt über einen Anschluss 'R' zur Nachrüstung einer optionalen Elektro-Heizpatrone.

**TECHNISCHE DATEN**

Gesamt-Inhalt:	Gesamt	1500	L
Maximaler Betriebsdruck:	Rohrbündel / Behälter	25 / 6	bar
Maximaler Betriebstemperatur:	Rohrbündel / Behälter	200 / 110	°C
Heizfläche:	Rohrbündel	3.0	m <sup>2</sup>
Anschlüsse:	eh: Seitlicher Anschluss	3	"IG
	p: Oberer Anschluss	1	"AG
	tm: Tauchhülsenanschluss	½	"IG
	R: Anschluss Elektro-Heizpatrone	2	"IG
Energieeffizienz:	ErP	C	
	Warmhalteverlust EN 12897	156	W
Außenabmessungen:	D: Durchmesser	1160	mm
	H: Höhe (ohne Rohrstützen / Stellfüße)	2320	mm
	Kippmaß (ohne Rohrstützen / Stellfüße)	2593	mm
Verpackungsabmessungen:	Breite / Höhe	1160 / 2320	mm
Gewicht:	Ohne Verpackung / Mit Verpackung	339 / 343	kg