


TECHNISCHE DATEN DES PRODUKTS  
GEISER INOX – **GX200R-A**

FCP\_09\_01\_DE



**BESCHREIBUNG:**

**Warmwasser-Puffer-Speicher.** Für Bodenaufstellung, vertikale Installation. Hergestellt aus chemisch gebeiztem und passivierten EDELSTAHL, Werkstoff 1.4571. Mit werkseitig formgespritztem Polyurethanhartschaum wärmeisoliert und mit PVC-Außenmantel mit Reißverschluss ausgerüstet. Der Speicher ist mit einer seitlichen Inspektions- bzw. Reinigungsöffnung ausgerüstet, die auch für den Einbau von einem Elektro-Heizstab angewendet werden kann. Mit Tauchhülse für Sensoren im oberen Anschlussflansch geliefert. Thermometer im Speicherdeckel. Drei Stellfüße.

**TECHNISCHE DATEN**

Gesamt-Inhalt:	Gesamt	200	L
Maximaler Betriebsdruck:		10	bar
Maximaler Betriebstemperatur:		90	°C
Anschlüsse:	ww: Warmwasserentnahme	1 ¼	"AG
	kw: Kaltwasserzulauf	1 ¼	"AG
	e: Entleerung	1	"AG
	z: Zirkulation	1 ¼	"AG
	m: Ladeanschluss	1 ¼	"AG
Energieeffizienz:	ErP	B	
	Warmhalteverlust EN 12897	44	W
Außenabmessungen:	D: Durchmesser	620	mm
	H: Höhe (ohne Rohrstützen / Stellfüße)	1205	mm
	Kippmaß (ohne Rohrstützen / Stellfüße)	1356	mm
Verpackungsabmessungen:	Breite / Höhe	680 / 1450	mm
Gewicht:	Ohne Verpackung / Mit Verpackung	50 / 58	kg