


TECHNISCHE DATEN

GEISER INOX – **GX6DE260-A**

FCP\_06\_04\_DE



**BESCHREIBUNG:**

**DOPPELMANTEL-SPEICHER** zum Erzeugen und Speichern von Warmwasser.

Für Bodenaufstellung, vertikale Installation. Aus chemisch gebeiztem und passiviertem EDELSTAHL 1.4571 hergestellt. Durch werkseitig formgespritzten Polyurethanhartschaum wärmeisoliert, und mit PVC-Außenmantel mit Reißverschluss.

Der Speicher verfügt über einen Anschluss 'R' zur Nachrüstung einer optionalen Elektro-Heizpatrone Typ RI.

Mit Tauchhülse für Sensoren im oberen Anschlussflansch geliefert. Schaltfeld 'K' mit Thermometer, Speicherthermostat und STB, Winter-Sommer-Schalter und Kontrollleuchten. Drei Stellfüße.

**TECHNISCHE DATEN**

Gesamt-Inhalt:	Gesamt / Warmwasserspeicher	252 / 196	L
Maximaler Betriebsdruck:	Primärkreis / Sekundärkreis	3 / 10	bar
Maximaler Betriebstemperatur:	Primärkreis / Sekundärkreis	110 / 90	°C
Heizfläche:	Behälterwand	1.9	m <sup>2</sup>
Anschlüsse:	kv: Heizwasservorlauf	1	"IG
	kr: Heizwasserrücklauf	1	"IG
	ww: Warmwasserentnahme	1	"AG
	kw: Kaltwasserzulauf / Entleerung	1	"AG
	z: Zirkulation	1	"AG
	R: Seitlicher Anschluss für E-Heizstab	2	"IG
	N: Anschlussmuffe	1	"IG
Energieeffizienz:	M: Anschlussmuffe	1	"IG
	ErP	B	
Außenabmessungen:	Warmhalteverlust EN 12897	61	W
	D: Durchmesser	560	mm
	H: Höhe (ohne Rohrstützen / Stellfüße)	1780	mm
Verpackungsabmessungen:	Kippmaß (ohne Rohrstützen / Stellfüße)	1867	mm
	Breite / Höhe	575 / 1925	mm
Gewicht:	Ohne Verpackung / Mit Verpackung	80 / 91	kg