



TECHNISCHE DATEN

GEISER INOX – **GX6S260-A**

FCP\_01\_04\_DE



**BESCHREIBUNG:**

**DOPPELMANTELSPEICHER** zum Erzeugen und Speichern von Warmwasser.

Für Bodenaufstellung, vertikale oder horizontale Installation (optional\*). Hergestellt aus chemisch gebeiztem und passivierten EDELSTAHL, Werkstoff 1.4571. Mit werkseitig formgespritztem Polyurethanhartschaum wärmeisoliert und mit PVC-Außenmantel mit Reißverschluss ausgerüstet. Der Speicher ist mit Thermometer in der oberen Speicherabdeckung, drei Stellfüße und Konsolen für wandhängende Montage ausgerüstet.

**TECHNISCHE DATEN**

Gesamt-Inhalt:	Gesamt / Warmwasserspeicher	256 / 200	L
Maximaler Betriebsdruck:	Primärkreis / Sekundärkreis	3 / 10	bar
Maximaler Betriebstemperatur:	Primärkreis / Sekundärkreis	110 / 90	°C
Heizfläche:	Behälterwand	1.6	m <sup>2</sup>
Anschlüsse:	kv: Heizwasservorlauf	1	"IG
	kr: Heizwasserrücklauf	1	"IG
	ww: Warmwasserentnahme	1	"AG
	kw: Kaltwasserzulauf / Entleerung	1	"AG
	z: Zirkulation	1	"AG
Energieeffizienz:	ErP	B	
	Warmhalteverlust EN 12897	63	W
Außenabmessungen:	D: Durchmesser	620	mm
	H: Höhe (ohne Rohrstützen / Stellfüße)	1240	mm
	Kippmaß (ohne Rohrstützen / Stellfüße)	1387	mm
Verpackungsabmessungen:	Breite / Höhe	680 / 1450	mm
Gewicht:	Ohne Verpackung / Mit Verpackung	74 / 82	kg

(\*) Für horizontale Installation können Warmwasserspeicher ab Werk mit einem spezifischen Anschlußflansch geliefert bzw. vor Ort umgerüstet werden (bauseitige Vorgabe, ob BW-Anschlüsse rechts oder links).