



TECHNISCHE DATEN

GROßSPEICHER – **MV7000SB**

FCP\_043\_01\_DE-01



**BESCHREIBUNG:**

Zum Erzeugen und Speichern von Warmwasser.

Für Bodenaufstellung, vertikale Installation. Hergestellt aus Schwarzstahl mit lebensmittelechter Epoxid-Beschichtung.

Kathodischer Schutz mittels Magnesiumanode. Mit demontierbarem Wärmetauschersystem zur Warmwasserbereitung mittels eines externen Wärmeerzeugers. Der Speicher hat ein seitliches Mannloch DN400 für den Zugang zum Speicherinneren bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

Optional: Wärmedämmung, flexibler PVC Außenmantel mit 50 mm oder 100 mm starker Glaswolle (in separater Lieferung).

Optional: Aluminium Außenmantel "ALUNOX" mit Wärmedämmung 80 mm PU oder 100 mm Steinwolle (werkseitig montiert).

Optional: "lapesa Correx-Up", dauerhafte kathodische Schutzeinheit.

**TECHNISCHE DATEN**

|                                      |  |          |     |
|--------------------------------------|--|----------|-----|
| <b>Gesamt-Inhalt:</b>                | Gesamt                                 | 7000     | L   |
| <b>Maximaler Betriebsdruck:</b>      | Primärkreis / Sekundärkreis            | 3 / 10   | bar |
| <b>Maximaler Betriebstemperatur:</b> | Primärkreis / Sekundärkreis            | 200 / 75 | °C  |
| <b>Anschlüsse:</b>                   | kv: Heizwasservorlauf                  | 2        | "AG |
|                                      | kr: Heizwasserrücklauf                 | 2        | "AG |
|                                      | ww: Warmwasserentnahme                 | 3        | "AG |
|                                      | kw: Kaltwasserzulauf                   | 3        | "AG |
|                                      | z: Zirkulation                         | 2        | "AG |
|                                      | e: Entleerung                          | 2        | "AG |
|                                      | R: Seitlicher Anschluss für E-Heizstab | 2        | "AG |
|                                      | pc: Anschluss für "lapesa correx-up"   | 1 ½      | "AG |
|                                      | tm: Tauchhülsenanschluss               | ¾        | "AG |
| <b>Außenabmessungen:</b>             | D: Durchmesser                         | 1750     | mm  |
|                                      | H: Höhe (ohne Rohrstützen / Stellfüße) | 3633     | mm  |
|                                      | Kippmaß (ohne Rohrstützen / Stellfüße) | 4030     | mm  |
| <b>Gewicht:</b>                      | Ohne Verpackung                        | 1113     | kg  |