



SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU PRODUIT
CORAL VITRO – **CV300M1S**

FCP_032_05_FR



DESCRIPTION:

Ballon pour la **ACCUMULATION-PRODUCTION** d'ECS.

Pour montage mural en position verticale ou installation au sol. Fabriqué en **ACIER ÉMAILLÉ VITRIFIÉ** selon la norme DIN4753, avec **isolation thermique en PU rigide** injecté dans le moule et jaquette extérieure en PVC avec fermeture éclair. Le réservoir comprend un **SERPENTIN** interne en acier émaillé pour l'échange thermique.

Protection cathodique avec anodes de magnésium.

Le réservoir comprend également un doigt de gant pour des sondes et un fourreau pour une résistance électrique céramique d'appoint.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capacité totale:	Total	300	L
Pression maximale de travail:	Primaire / Secondaire	25 / 8	bar
Température maximale de travail:	Primaire / Secondaire	200 / 90	°C
Surface d'échange:	Serpentin	1.3	m ²
Connexions:	kv: entrée primaire	½	" H
	kr: retour primaire	½	" H
	ww: sortie ECS	1	" M
	kw / e: entrée eau froide / vidange	1	" M
Efficacité énergétique:	Classe ErP	B	
	Pertes de chaleur statiques selon EN12897	67	W
Dimensions extérieures:	D: Diamètre	620	mm
	H: Hauteur (sans connexions)	1685	mm
	Diagonal (sans connexions)	1796	mm
Dimensions de l'emballage:	Largeur / Hauteur	680 / 1940	mm
Poids:	Sans emballage / Avec emballage	86 / 96	kg