



SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU PRODUIT
GEISER INERTIE – **G600IS**

FCP_050_01_FR-01



DESCRIPTION:

Ballons **ACCUMULATEURS D'INERTIE** en acier au carbone pour circuits fermés CHAUFFAGE ou d'EAU GLACÉE, avec échangeur **SERPENTIN** chauffant incorporé.

Pour installation au sol, en position verticale. Avec **isolation thermique en PU rigide** injecté dans le moule et jaquette extérieure en PVC avec fermeture éclair. Équipé d'une connexion latérale pour insérer une résistance électrique d'appoint.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capacité totale:	Total	600	L
Pression maximale de travail:	Serpentin / Ballon	25 / 6	bar
Température maximale de travail:	Serpentin / Ballon	200 / 110	°C
Surface d'échange:	Serpentin	1.83	m ²
Connexions:	eh: connexion latérale	3	" F
	p: connexion supérieure	1	" M
	tm: connexion relevé de température	½	" F
	R: connexion pour élément électrique	2	" F
Efficacité énergétique:	Classe ErP	C	
	Pertes de chaleur statiques selon EN12897	95	W
Dimensions extérieures:	D: Diamètre	770	mm
	H: Hauteur (sans connexions)	1730	mm
	Diagonal (sans connexions)	1893	mm
Dimensions de l'emballage:	Largeur / Hauteur	820 / 1920	mm
Poids:	Sans emballage / Avec emballage	114 / 125	kg