



SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU PRODUIT  
GEISER INOX – **GX6DE1000**

FCP\_06\_07\_FR



**DESCRIPCIÓN:**

Ballon "DOUBLE PAROI" pour la **ACCUMULATION-PRODUCTION** d'ECS.

Pour installation au sol, en position verticale. Fabriqué en **ACIER INOXYDABLE AISI 316**, décapé chimiquement et passivé, avec **isolation thermique en PU rigide** injecté dans le moule et jaquette extérieure en PVC avec fermeture éclair.

Une résistance électrique chauffante à visser, type "RI" \*, peut être installée, en option, sur la connexion latérale du circuit. Le ballon incorpore système d'isolation qui permet le passage des portes de 800 mm de largeur.

Le réservoir inclus un doigt de gant pour sondes sur la plaque de connexion supérieure et un panneau de commande «K» (câblé et monté en usine; avec thermomètre, thermostat avec double régulation et sécurité, interrupteur hiver-été et témoins lumineux LED).

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Capacité totale:	Total / Ballon ECS	955 / 712	L
Pression maximale de travail:	Primaire / Secondaire	3 / 8	bar
Température maximale de travail:	Primaire / Secondaire	110 / 90	°C
Surface d'échange:	Paroi ballon ECS	4.0	m <sup>2</sup>
Connexions:	kv: entrée primaire	1 ½	" F
	kr: retour primaire	1 ½	" F
	ww: sortie ECS	1	" M
	kw: entrée eau froide / vidange	1	" M
	z: bouclage ECS	1	" M
	R: connexion pour élément électrique	2	" F
	N: connexion latérale primaire	-	" F
	M: connexion latérale primaire	1 ½	" F
Efficacité énergétique:	Classe ErP	C	
	Pertes de chaleur statiques selon EN12897	113	W
Dimensions extérieures:	D: Diamètre	950	mm
	H: Hauteur (sans connexions)	2250	mm
	Diagonal (sans connexions)	2442	mm
Dimensions de l'emballage:	Largeur / Hauteur	1030 X 1000 / 2460	mm
Poids:	Sans emballage / Avec emballage	239 / 288	kg