



SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU PRODUIT
GEISER INOX – **GX6DE180**

FCP_06_02_FR



DESCRIPTION:

Ballon "DOUBLE PAROI" pour la **ACCUMULATION-PRODUCTION** d'ECS.

Pour installation au sol, en position verticale. Fabriqué en **ACIER INOXYDABLE AISI 316**, décapé chimiquement et passivé, avec **isolation thermique en PU rigide** injecté dans le moule et jaquette extérieure en PVC avec fermeture éclair.

Une résistance électrique chauffante à visser, type "RI" *, peut être installée, en option, sur la connexion latérale du circuit. Le réservoir inclus un doigt de gant pour sondes sur la plaque de connexion supérieure et un panneau de commande «K» (câblé et monté en usine; avec thermomètre, thermostat avec double régulation et sécurité, interrupteur hiver-été et témoins lumineux LED).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capacité totale:	Total / Ballon ECS	176 / 127	L
Pression maximale de travail:	Primaire / Secondaire	3 / 8	bar
Température maximale de travail:	Primaire / Secondaire	110 / 90	°C
Surface d'échange:	Paroi ballon ECS	1.2	m ²
Connexions:	kv: entrée primaire	1	" F
	kr: retour primaire	1	" F
	ww: sortie ECS	¾	" M
	kw: entrée eau froide / vidange	¾	" M
	z: bouclage ECS	¾	" M
	R: connexion pour élément électrique	2	" F
	N: connexion latérale primaire	1	" F
Efficacité énergétique:	M: connexion latérale primaire	1	" F
	Classe ErP	B	
Dimensions extérieures:	Pertes de chaleur statiques selon EN12897	53	W
	D: Diamètre	560	mm
	H: Hauteur (sans connexions)	1280	mm
Dimensions de l'emballage:	Diagonal (sans connexions)	1397	mm
	Largeur / Hauteur	575 / 1440	mm
Poids:	Sans emballage / Avec emballage	59 / 69	kg